



Udstedt: 2022.03.01
Gyldig til: 2025.04.01

Opfylder kravene BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:

Blücher Metal A/S
Pugdølvej 1
DK-7480 Vildbjerg
Telefon: +45 99 92 08 00
Telefax: +45 97 13 33 50
Internet: www.blucher.dk

Vandlås**EUROPIPE**


dim. 50, 75, 110, 125 og 160 mm

type 525.090.050 S, 525.090.075 S, 525.090.110 S,
525.090.125 S og 525.090.160 S

FABRIKAT:

Blücher Metal A/S, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: EUROPIPE
- Dimension:
50, 75, 110, 125 og 160 mm
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

160381

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Vandlåsen må kun monteres i forbindelse med gulv afløbsskåle eller i afløbsinstallationer i bygninger eller jord, hvor den maksimale afløbsstrøm er ca. 1,8 l/s for 50 mm, 2,5 l/s for 75 mm, 3,4 l/s for 110 mm og $\geq 3,4$ l/s for 125 mm og 160 mm. Se Bemærkninger.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

BEMÆRKNINGER:

Ved montage i forbindelse med en gulv afløbsskål er den maksimale afløbsstrøm oftest den afløbsstrøm, der kan afledes gennem afløbsskålens rist og evt. sideindløb.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:**Udførelse:**

Vandlåsen er en P-vandlås.

Materiale:

Vandlåsen er af rustfrit stål, og tætningsringen er af gummi.

Tilslutning:

Tilløbet er en muffe med tilhørende tætningsring, og udløbet er med 50, 75, 110, 125 eller 160 mm udvendig diameter.

Afløbsstrøm:

Vandlåsens maksimale afløbsstrøm er ca. 1,8 l/s for 50 mm, 2,5 l/s for 75 mm, 3,4 l/s for 110 mm, 6,85 l/s for 125 mm og 7,8 l/s for 160 mm.

Der henvises i øvrigt til godkendelsesindehaverens anvisninger.